



BRIGON PM 6530

Verschildruk meter met PC-software

Ideaal voor verschildrukmetingen en metingen tot ± 200 mbar/hPa, welke een volledige documentatie van de meting vereist



Toepassingen:

- Controle van de druk aansluiting (aardgasleiding)
Bereik 1..50 mbar
- Controle van de branderduk, bereik: ca. 25 mbar
- Controle van vloeibaar gas (in en uitgangsdruk)
bereik: ca. 40..60 mbar
- Controle van lucht en gas verhouding van
gasverwarming
- Meting van de energie voorziening
- Het testen van gasaansluiting onder hoge druk (gasleverancier)

Functies en leveringsomvang:

- USB-aansluiting
- Groot display voor gelijktijdig tonen van
2 meetwaarden
- Display van verschildruk in mbar, bar, psi, kPa,
mmHg, etc.
- Nulstelling via knop
- Max-Min-functie
- Berekening van de gemiddelde waarde over instelbare tijd
- Achtergrondverlichting
- Uitschakelbare auto off
- Windows-Software in Engels voor online-metingen
- Netvoeding
- 2 meetslangen lengte 1 m
- Kunststofkoffer

Technische informatie:

Meetbereik:	0 ... ± 200 mbar/hPa
Resolutie:	0,01 mbar tot 100 mbar, vanaf 100 mbar 01, mbar
Nauwkeurigheid:	$\pm 0,3$ % van het einde van het meetbereik
Aansluiting:	USB
Display:	2-regels, 7 Segment LCD
Behuizing:	Kunststof (ABS)
Afmetingen:	210 x 75 x 50 mm
Gewicht:	650 g
Voeding:	Blokbatterij 9V

Art.-Nr. 6530 BRIGON-verschildrukmeter met PC software



KTC, Haarlerberg 12, 3825CD Amersfoort
Tel. 033 8886799 • Mobiel. 0650 881549 info@ktc-nederland.com • www.ktc-nederland.nl