

# Control Valves & Actuators

Brede selectie van 2-weg en 3-weg regelkleppen met schroefdraad- en flensaansluitingen, speciaal voor ruimte-, zone- en HVAC-toepassingen.



**HVAC applicatie**

## KOGELKRANEN

### VSS-VSD, VSC-VDC

- 2-weg en 3 weg kranen (menegn/omleiden)
- Strakke afsluiting (0% lekkage);
- Vloeistof temperatuur -20°C tot +130°C;
- Tot 10 bar afsluitdruk;
- Hoge Kvs waardes.



## Klepafluiters voor industriële toepassingen

Breed scala aan regelkleppen ontworpen voor zware HVAC-toepassingen en industriële processen. Kleppen voor hogedruktoepassingen en, in het geval van vloeistoffen, voor zeer lage of hoge temperaturen - oververhit water, stoom, warmteoverdrachtsolie.



**2FGA.B**  
DN: 150-200  
Stroke: 45 mm  
Kvs: 300



**2FGA**  
DN: 15-150  
Stroke: 16-45 mm  
Kvs: 0.6-140



**2-3FAA**  
DN: 25-125  
Stroke: 16-45 mm  
Kvs: 1.6-250



**2FAA150B**  
DN: 150  
Stroke: 45 mm  
Kvs: 500



**2-3FAA.P**  
DN: 15-125  
Stroke: 16-45 mm  
Kvs: 1.6-250



**2-3FAA.T**  
DN: 15-125  
Stroke: 16-45 mm  
Kvs: 1.6-100



**2-3TIA**  
DN: 20-65  
Stroke: 20 mm  
Kvs: 6.3-63



**2-3FSA**  
(Stadsverwarming)  
DN: 25-80  
Stroke: 16-45 mm  
Kvs: 4-63



**2FSA.B**  
DN: 25-80  
Stroke: 16-45 mm  
Kvs: 4-100



**3FSA.S**  
DN: 25-80  
Stroke: 16-45 mm  
Kvs: 4-100



**2-3FIA**  
DN: 25-100  
Stroke: 20-30 mm  
Kvs: 3.5-138

**Industriële toepassingen**

## VFA - Vlinderkleppen

Kleppen speciaal voor verwarmings-, koel- en hydraulische distributiesystemen in het algemeen voor vloeistoffen die behoren tot groep 2 - water, oververhit water, stoom.

Kan servogestuurd worden met MDA Rotary Actuators of met MDL Industrial Rotary Actuators.



DN: 25-200  
Stroke: 90°  
Kvs: 26-3460